

Компактные распределители для подключения радиаторов

Нормаль

8441

Издание 0999

- Компактные распределительные пары с 3, 4, 5 или 6 отводами
- Держатель распределителя
- Воздушный клапан
- Заглушка

Закрутка и воздушный клапан поставляются установленными.

Составные части

Компактные распределители ГЕРЦ представляют собой простой узел, с помощью которого удобно осуществлять разводку труб к отдельным радиаторам. Распределители состоят из двух литых деталей с 3, 4, 5 или 6 отводами и могут быть удлинены путем свинчивания, осуществляемого без помощи инструмента.

Уплотнение между отдельными элементами - резиновое уплотнительное кольцо.

Распределитель, монтируемый сверху, снабжен воздушным клапаном.

Свободный конец распределителя закрывается заглушкой.

Исполнения

Уплотнительное кольцо

Воздушный клапан

Закрутка

Оконцовка распределителя выполнена в виде штуцера с наружной резьбой G 3/4 и внутренним конусом.

Резьбовые трубы подключаются с помощью переходных муфт (1 **8447 02**).

Возможно непосредственное подключение медных, тонкостенных стальных или пластиковых труб с помощью компрессионных фитингов ГЕРЦ (см. каталог ГЕРЦ-ИПА).

Запорные и регулирующие вентили подключаются напрямую.

Подключения Вход распределителя

Отводы распределителей выполнены в виде штуцеров с наружной резьбой M 22x1,5.

Соединение отводов распределителей с трубопроводами происходит посредством компрессионных фитингов ГЕРЦ-ИПА для медных, тонкостенных стальных и пластиковых труб.

Отводы распределителя Подключение труб

Монтаж распределителей осуществляется путем крепления к стене с помощью держателей.

Тип монтажа

Для распределителя с 3-мя отводами достаточно одного держателя, при 4-х и более отводах необходимо по два держателя.

Держатели распределителей

Макс. рабочая температура 110 °C
Макс. рабочее давление 10 бар

Качество горячей воды должно соответствовать требованиям „Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей“ Министерства энергетики и электрификации РФ.

При применении компрессионных фитингов ГЕРЦ-ИПА для медных и стальных труб следует принимать во внимание допустимые температуру и давление согласно EN 1254-2:1998 (табл. 5).

Технические параметры распределителей

Фитинги

Компрессионные фитинги ГЕРЦ-ИПА представляют собой герметичное соединение для медных, тонкостенных стальных и пластиковых труб. При монтаже следует пользоваться руководством ГЕРЦ.

Компрессионные фитинги ГЕРЦ

Изменения вносятся по мере
технического совершенствования.

Представительства в России:

Главный офис:

Москва, 127238
Локомотивный проезд, 21, НИИ «Стройфизики»
Тел.: (095) 488-73-40, 488-63-79, 482-39-18
Факс: (095) 482-40-29
E-mail: mail@herz-armaturen.ru
http://www.herz-armaturen.ru

Региональные представительства:

Санкт-Петербург, (812) 394-95-09
Новосибирск, (3832) 25-69-89
Н. Новгород, (8312) 34-48-25
Екатеринбург, (3432) 74-02-73
Сочи, (8622) 92-30-04, доб. 28



Комплект включает в себя: пару распределителей, держатели, воздушные клапаны и заглушки. Эти составляющие поставляются смонтированными (количество определяется требуемым числом отводов), держатели прилагаются.		Форма поставки																						
<table><tr><th>Номер заказа</th><th>Комплект с числом отводов:</th></tr><tr><td>1 8441 03</td><td>3 отвода</td></tr><tr><td>1 8441 04</td><td>4 отвода</td></tr><tr><td>1 8441 05</td><td>5 отводов</td></tr><tr><td>1 8441 06</td><td>6 отводов</td></tr><tr><td>1 8441 07</td><td>7 отводов</td></tr><tr><td>1 8441 08</td><td>8 отводов</td></tr><tr><td>1 8441 09</td><td>9 отводов</td></tr><tr><td>1 8441 10</td><td>10 отводов</td></tr><tr><td>1 8441 11</td><td>11 отводов</td></tr><tr><td>1 8441 12</td><td>12 отводов</td></tr></table>	Номер заказа	Комплект с числом отводов:	1 8441 03	3 отвода	1 8441 04	4 отвода	1 8441 05	5 отводов	1 8441 06	6 отводов	1 8441 07	7 отводов	1 8441 08	8 отводов	1 8441 09	9 отводов	1 8441 10	10 отводов	1 8441 11	11 отводов	1 8441 12	12 отводов		Номера заказа
Номер заказа	Комплект с числом отводов:																							
1 8441 03	3 отвода																							
1 8441 04	4 отвода																							
1 8441 05	5 отводов																							
1 8441 06	6 отводов																							
1 8441 07	7 отводов																							
1 8441 08	8 отводов																							
1 8441 09	9 отводов																							
1 8441 10	10 отводов																							
1 8441 11	11 отводов																							
1 8441 12	12 отводов																							
6274 Фитинг компрессионный для медных и тонкостенных стальных труб. 6275 Фитинг компрессионный с резиновым уплотнительным кольцом для медных и тонкостенных стальных труб (рекомендуется для труб из твердой легированной стали и труб с гальваническим покрытием). 6098 Фитинг для РЕ-Х-, РВ- и металлопластиковых труб. 1 8447 02 1 пара переходных муфт для подключения резьбовых труб.		Принадлежности (поставляются отдельно) Подключение на входе распределителя Подключение на выходе распределителя																						
1 8448 02 Двойной ниппель для подключения фитингов ГЕРЦ.																								
6284 Фитинг компрессионный для медных и тонкостенных стальных труб. 6066 Фитинг компрессионный для РЕ-Х-, РВ- и металлопластиковых труб. 1 1056 66 Заглушка. Размеры и номера заказов фитингов можно получить из каталога ГЕРЦ.		Подключение к отводу																						
1 8445 02 1 пара заглушек. 1 8449 00 1 пара держателей распределителей.		Запчасти																						
1 8422 20 Держатель с расстоянием между отводами 200 мм для монтажа в распределительном шкафу. Для распределительных шкафов ГЕРЦ имеется отдельная нормаль.		Распределительный шкаф																						